

## VOORBEREIDING

Het hout moet volkomen schoon en droog zijn en vrij van hars-, vet-, was-, pigment- en zeepresten. Roer de lak voor én tijdens de verwerking goed om. Goed ventileren, maar vermijd tocht over de vloer. Gebruik een kwast voor de kanten en een kortharige lakroller (haren max. 5 mm) voor de grotere gedeeltes. Olielak kan over bestaande (kleur)olie vloeren worden aangebracht.

## LAKKEN VAN LICHT BESCHADIGDE LAKOPPERVLAKKEN EN ONBEHANDELD HOUT

1. Verwijder eventuele schilfers van het gelakte oppervlak.  
(Geen oppervlakken behandelen die behandeld zijn met een lak op waterbasis.)
2. Reinig met Intensiefreiniger.
3. Polijst het oppervlak zorgvuldig (gaasschijf korrel 120). Daarna goed stofzuigen.
4. Breng minimaal twee dunne lagen lak aan. Polijst het oppervlak tussen de lagen met de speciale paarse schuurpad of schuurgaas met minimaal korrel 180. Daarna goed stofzuigen.

Eerder aangebrachte laklagen die sterk beschadigd zijn, moeten volledig worden afgeschuurd, beginnend met korrel 36 en eindigend met korrel 120. Daarna goed stofzuigen en verder gaan met punt 4.

## LAKKEN VAN GEOLIEDE OPPERVLAKKEN

Bestaande olievloeren behandelen vanaf punt 1. Vers geolieerde oppervlakken volledig laten uitharden, voordat de Olielak kan worden aangebracht (bij Colour Oil kan dit tot 72 uur duren). Ga dan verder met punt 3.

1. Reinig het oppervlak met Intensiefreiniger.
2. Polijst het oppervlak met korrel 120. Daarna goed stofzuigen.
3. Breng twee dunne lagen lak aan met een kwast of een lakrol. Polijst het oppervlak tussen de eerste en de tweede laag met de speciale paarse schuurpad of schuurgaas met minimaal korrel 180. Daarna goed stofzuigen.

## REINIGING EN ONDERHOUD

Gebruik Zeep voor Lak voor het reinigen en Polish voor Lak voor het onderhoud.

Glans:	zie label voorkant
Verbruik:	100-120 g/m <sup>2</sup> per laag
Stofdroog:	ongeveer 6 uur bij 20°C
Schuurbaar:	ongeveer 6 uur
Gebruiksklaar:	na 24 uur
Volledig uitgehard:	1 week
Verdunner:	oplosmiddel (normaal hoeft verdunnen niet)
Gereedschap:	maak het gereedschap schoon met olieverdunner
Aanbrengen:	bij 15-25°C.
Bewaren:	koel, vorstvrij
Afvalverwerking:	lege bussen en resten afvoeren in overeenstemming met lokale voorschriften
Samenstelling:	plantaardige oliebestanddelen, oplosmiddel: <i>R10 ontvlambaar</i>

## WAARSCHUWING

*Gezien het gevaar voor zelfontbranding, schuurstof en doeken die met olie doordrenkt zijn, met water doordrenken. Na gebruik in een goed gesloten container opbergen en afvoeren.*

